

WorkshopCharger 35A

DEFAn uusi korjaamolaturi toimii sekä akkulaturina että 13,7 V -virtalähteenä korjaamon vaativissa toimenpiteissä. Se on helppokäyttöinen ja tärkeimmät toiminnot on valittavissa ainutlaatuiselta näytöltä, josta voit myös helposti nähdä akun tilan ja seurata latauksen etenemistä. Korjaamolaturia voidaan käyttää myös virtalähteenä, kun tarvitaan jatkuvaa virtaa, esim. akunvaihdon tai ECU-ohjelmoinnin yhteydessä. Korjaamolaturi toimitetaan 3 m latausjohdoilla, seinäkiinnikkeellä ja kumipäällysteisellä koukulla, johon latausjohdot voidaan ripustaa.



WorkShopCharger 35A	UUTUUS!
Tuotenro	706400
Jännite	12 V lataus / virtalähde 13,7 V
Virta AC	220-240 VAC, 50-60 Hz
Latausjännite	normaali: 14.4 V/14,7 V
Ylläpitolataus	13,6 V
Akun jännite väh.	5.0 V
Virta	35 A
Käyttö	<1 Ah/ kk
Käyttölämpötila	-20 °C ~ +50 °C
Latauksen eteneminen	7 vaiheinen täysiautomaattinen latauskäyrä (Analysointi/Päälataus/Absorptio/Analysointi/Ylläpitolataus/Lepotila/Herääminen)
Akkutyypit	Kaikki 12 V lyijyhappoakut (WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB ja hyytelö) Start-Stop -akut
Akun koko	30-600 Ah
Koko P/L/K	234x96x53
IP-luokka	IP20
Paino	2 kg