

VESITIIVIS IP67



toimintakuvaus

vetokyky	vaijerinopeus	virta 12 V
0 kg	5 m/min	85 A
1810 kg	2,7 m/min	160 A
2720 kg	2,3 m/min	191 A
3630 kg	2 m/min	235 A
4540 kg	1,7 m/min	270 A
5440 kg	1,5 m/min	300 A

vetokyky vaijerikerroksittain

vaijerikerros	vetokyky
1	5448 kg
2	4362 kg
3	3637 kg
4	3118 kg
5	2729 kg

sähkövinssi 12 V – 5448 kg

- vesitiivis – IP67
- nopea kelaus, pieni virrankulutus
- johdollinen kaukosäädin
- automaattinen kuormanpitojarru

- nimellinen vetokyky 5448 kg (12000 lb)
- välityssuhde 294:1
- moottori: sarjaan käämitty 3,6 kW ~ 4,9 hp
- rummun koko: \varnothing 67 mm x 212 mm
- ilmailuvaijeri: \varnothing 9,5 mm (3/8") x 28 m
- koukku 3/8"
- mitat: 528 mm x 161 mm x 200 mm
- asennuspultten sijoittelu: 254 mm x 114,3 mm

- 12 V
- tuotekoodi: RC-12000-WP