

**RC-10000** ..... 12 V

**RC-10000-24** ..... 24 V

- nopea kelaus, pieni virrankulutus
- johdollinen kaukosäädin
- automaattinen kuormanpitojarru

nimellinen vetokyky 4536 kg (10000 lb)

välityssuhde 294:1

kestomagneettimoottori 3,6 kW ~ 4,8 hp

rummun koko  $\varnothing$  67 mm x 228 mm

galvanoitu ilmailuvaijeri  $\varnothing$  3/8" (9,5 mm) x 30 m

vaijerin murtokuorma 14400 lbs ~ 6531 kg

mitat: 570 mm x 180 mm x 280 mm / 38,6 kg

asennuspulttien sijoittelu: 254 mm x 114,3 mm



**toimintakuvaus:**

vetokyky (kg)	vaijerinopeus 12 V	virta 12 V
0	3 m/min	50 A
907	3 m/min	108 A
1814	2,7 m/min	150 A
2722	2,5 m/min	200 A
3629	2,2 m/min	250 A
4539	1,8 m/min	310 A

**vetokyky vaijerikerroksittain:**

vaijerikerros	vetokyky	vetopituus max.
1	4540 kg	5 m
2	3680 kg	11,5 m
3	3100 kg	19,5 m
4	2670 kg	29 m
5	2350 kg	30,5 m

