

RC-12000 12 V

RC-12000-24 24 V

- nopea kelaus, pieni virrankulutus
- johdollinen kaukosäädin
- automaattinen kuormanpitojarru

nimellinen vetokyky 5448 kg (12000 lb)

välityssuhde 295,75:1

moottori sarjaan käämitty 3,6 kW ~ 4,8 hp

rummun koko \varnothing 67 mm x 228 mm

galvanoitu ilmailuvaijeri \varnothing 3/8" (9,5 mm) x 30 m

vaijerin murtokuorma 14400 lbs ~ 6531 kg

mitat: 548 mm x 167 mm x 299 mm / 43 kg

asennuspulttien sijoittelu: 254 mm x 114,3 mm



toimintakuvaus:

vetokyky (kg)	vaijerinopeus 12/24 V	virta 12/24 V
0	4,2/5,1 m/min	90/68 A
1816	2,8/3,5 m/min	190/140 A
2724	2,4/2,9 m/min	230/165 A
3632	2,1/2,5 m/min	260/190 A
4540	2,0/2,4 m/min	300/220 A
5448	1,8/2,2 m/min	330/245 A

vetokyky vaijerikerroksittain:

vaijerikerros	vetokyky	vetopituus max.
1	5448 kg	5 m
2	4631 kg	11,5 m
3	3814 kg	19,5 m
4	3314 kg	29 m
5	2950 kg	30,5 m

